



COMUNE DI CASALGRANDE

**LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
SU STRADE E PARCHEGGI PUBBLICI - anno 2016**

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Il progettista: Geom Angela Talami

Il Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Corrado Sorrivi

4° SETTORE LAVORI PUBBLICI

Piazza Martiri della Libertà, 1 – 42013 Casalgrande (RE) P.I.:00284720356 Tel.:0522 998511 - fax.:0522 841039
e-mail: urp@comune.casalgrande.re.it <http://www.comune.casalgrande.re.it>



COMUNE DI CASALGRANDE

Tariffa	Descrizione	Unità misura	Quantità	Prezzo Unitario €	Importo totale
	ESECUZIONE DI SEGNALETICA IN VERNICE SPARTITRAFFICO RIFRANGENTE Segnaletica orizzontale linee di margine, costituita da strisce di larghezza cm.12 longitudinali o trasversali, rette o curve, in strisce semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice rifrangente del tipo premiscelato (veicolo composto da resina acrilica monocomponente) come da descrizione di capitolato di qualsiasi colore, compreso ogni onere per nolo di attrezzature, fornitura materiali, tracciamento, compresa altresì la pulizia delle zone d'impianto, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. I parametri qualitativi della segnaletica orizzontale realizzata dovranno rispondere ai requisiti minimi fissati dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto specificato nel Capitolato Tecnico allegato.				
01.01	PER STRISCE DI LARGHEZZA CM.12 Via Statale, via Berlinguer, via Fiorentina, vie capoluogo	ml.	16.000,00	0.32	5.120,00
01.02	PER STRISCE DI LARGHEZZA CM.15 Via Statale, via franceschini, via Case Secchia,, via San Lorenzo, via Reverberi, via Ambrosoli, via Canale, via 1° Maggio, via Berlinguer, via Botte, via Canaletto, via Fiorentina, via Statutaria, via Colatore, via Castello, via Pavese	ml.	34.000,00	0.38	12.920,00
02.01	PER FASCE DI ARRESTO, PASSI PEDONALI, ZEBRATURE, SCRITTE E PITTOGRAMMI Misurati come da indicazioni Capitolato tecnico, capoluogo e frazioni	Mq.	600,00	4.00	2.400,00
	SEGNALETICA ORIZZONTALE IN MATERIALE BICOMPONENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale in materiale bicomponente pigmentazione TiO2 non inferiore al 16%, di istantanea essiccazione al fine di consentire l'immediata transitabilità e offrire una resistenza al derapaggio non inferiore a 50 SRT, materiale in quantità non inferiore a 1300 gr/mq, formazione di film umido non inferiore a micron 700 con sovrapposizione di microsfere a saturazione del film. La vernice posta in opera, dovrà garantire un coefficiente minimo di luminanza retroriflessa				

4° SETTORE LAVORI PUBBLICI

Piazza Martiri della Libertà, 1 – 42013 Casalgrande (RE) P.I.:00284720356 Tel.:0522 998511 - fax.:0522 841039

e-mail: urp@comune.casalgrande.re.it <http://www.comune.casalgrande.re.it>



COMUNE DI CASALGRANDE

	RL immediato pari ad $400 \text{ mcd} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{lx}^{-1}$ per la classe R2, secondo quanto stabilito dalla norma UNI EN 1436 paragrafo 4.3 prospetto 2 e mantenere $250 \text{ mcd} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{lx}^{-1}$ per un periodo di garanzia minimo di mesi 18 dalla data di effettiva stesa, compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima della posa. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.				
01.03	- strisce da 12 cm via Statale	ml.	508,00	0.65	330,00
01.04	- strisce da 15 cm via Statale	ml.	500,00	0.70	350,00
	ESECUZIONE DI SEGNALETICA IN VERNICE SPARTITRAFFICO RIFRANGENTE PER POSTEGGI Segnaletica orizzontale per posteggi con vernice rifrangente del tipo premiscelato (veicolo composto da resina acrilica monocomponente) come da descrizione di capitolato di qualsiasi colore, compreso ogni onere per nolo di attrezzature, fornitura materiali, tracciamento, compresa altresì la pulizia delle zone d'impianto, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare il tutto come previsto dal NCdS. I parametri qualitativi della segnaletica orizzontale realizzata dovranno rispondere ai requisiti minimi fissati dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto specificato nel Capitolato Tecnico allegato. Misurata come indicato dal Capitolato Tecnico allegato il tutto come previsto dal NCdS. Capoluogo e frazioni				
03.01	Posteggio auto a pettine o a spina di pesce in linea..	Cad.	160	4.20	672,00
03.02	Posteggio auto disabili completa di simbolo carrozzella e zebratura laterale	Cad.	26	7.50	195,00
03.03	Posteggio moto	Cad.	10	3.00	30,00

4° SETTORE LAVORI PUBBLICI

Piazza Martiri della Libertà, 1 – 42013 Casalgrande (RE) P.I.:00284720356 Tel.:0522 998511 - fax.:0522 841039

e-mail: urp@comune.casalgrande.re.it <http://www.comune.casalgrande.re.it>



COMUNE DI CASALGRANDE

	SEGNALETICA IN TERMO-COLATO PLASTICO Esecuzione di segnaletica orizzontale di ogni tipo realizzata con materiali termoplastici posati in opera con la tecnica di estrusione o colati, di spessore tale da impiegare circa Kg. 4,2 di prodotto al mq. Passaggi pedonali, linee arresto e altri segni sulla carreggiata per ogni metro quadrato di superficie effettivamente colata.				
04.01	passaggi pedonali, linee di arresto..	Mq.	27,60	20.00	552,00
04.02	riga continua o discontinua con materiali termoplastici ovvero pitture con bicomponenti (con induritore) dati a spruzzo, con perline premiscelate e post spruzzate, larghezza cm. 12 – 30, di spessore tale da impiegare circa kg. 2 di prodotto al mq., misurata secondo l'effettivo sviluppo	Mq.	20,00	12.00	240,00
05.01	ESECUZIONE DI SEGNALETICA IN LAMINATO ELASTOPLASTICO. Segnaletica orizzontale per passaggi pedonali, linee di arresto e altri segni sulla carreggiata in laminato elastoplastico rifrangente.	Mq.	20,00	22.00	440,00
	FORNITURA E POSA DI SEGNALI IN MATERIALE TERMOPLASTICO PREFORMATO tipo Premark o similare ottenuto per estrusione, non laminato, ad alto potere rifrangente ed antisdrucciolo per l'esecuzione di strisce, pittogrammi, lettere, scritte, numeri, frecce direzionali, segnaletica di divieto e di pericolo, nonché tutta la simbologia contemplata dal C.D.S. Lo spessore complessivo della segnaletica in termoplastico preformato è compreso tra 2,5 e 3 mm e deve avere un valore antiskid superiore a 55 PTV e valori di retroluminescenza superiori a 150 mcd/mq misurati dopo 30 giorni di applicazione. Simboli e segnali conformi al NCdS.				
06.01	lettere e numeri mm. 300	Cad.	2	15.00	30,00
06.02	lettere e numeri mm. 500	Cad.	8	18.00	144,00
06.03	figure mm. 750x750	Cad.	1	55.00	55,00
06.04	figure mm.1000x1000	Cad.	1	70.00	70,00

4° SETTORE LAVORI PUBBLICI

Piazza Martiri della Libertà, 1 – 42013 Casalgrande (RE) P.I.:00284720356 Tel.:0522 998511 - fax.:0522 841039

e-mail: urp@comune.casalgrande.re.it <http://www.comune.casalgrande.re.it>



COMUNE DI CASALGRANDE

06.05	rallentatori ottici mm. 200/300/400/500/600 x 1000	Cad.	1	90.00	90,00
06.06	triangolo mm. 1000x1000	cad	1	120.00	120,00
06.07	triangolo mm. 2500x1000	cad	1	230.00	230,00
06.08	disco diam. mm. 1000	Cad.	2	130.00	260,00
	FORNITURA di primer per segnali in termoplastico .				
	FRESATURA DEL MANTO STRADALE Fresatura per eliminazione completa dei segni sulla carreggiata, compresa l'eventuale verniciatura a rullo del solco con vernice spartitraffico nero o grigio asfalto e l'asportazione completa del materiale di risulta.				
08.01	Su linee fino a cm. 15 di larghezza.	Ml..	6,00	1.50	9,00
08.02	Fresatura su p.p e alti segni.	Mq..	4,00	12.00	48,00
09.01	Realizzazione di rallentatori a effetto ottico-acustico costituito da bande di diversa larghezza in laminato elastoplastico di spessore non inferiore a 1,8 mm, con caratteristiche rifrangenti e antiscivolosita: rallentatore a effetto ottico-acustico in laminato; via Statutaria	mq.	5,00	39.00	195,00
09.02	Realizzazione di bande sonore costituite da un foglio di laminato plastico di 15 cm di larghezza e 2 mm di spessore ancorato alla pavimentazione e successiva posa sullo stesso di una ulteriore fascia di laminato di 8-12 cm di larghezza e 5 mm di spessore. Il prezzo si intende comprensivo di ambe due gli strati di laminato rifrangente e antisdrucchiolevole: bande sonore in laminato plastico a due fogli, via Statutaria	mq.	10,00	20.00	200,00
	TOTALE				24.700,00

4° SETTORE LAVORI PUBBLICI

Piazza Martiri della Libertà, 1 – 42013 Casalgrande (RE) P.I.:00284720356 Tel.:0522 998511 - fax.:0522 841039

e-mail: urp@comune.casalgrande.re.it <http://www.comune.casalgrande.re.it>